

Profilé de rive de toiture d'origine biologique pour toitures végétalisées

Fournisseur:

New Circle B.V.

Description du produit :

Profilé de rive de toiture biosourcé destiné à la finition des rives des toitures extensives à sédum et des toitures végétalisées. Le profilé sert à empêcher le lessivage du substrat et fait office de séparation entre la végétation, le substrat et les zones sans végétation.

Description du système :

Le système de bordure de toiture biosourcé de New Circle se compose d'un profilé de bordure de toiture biosourcé, d'un profilé de rive et de connecteurs biosourcés correspondants. Tous les composants du système sont fabriqués en PEHD biosourcé et conçus comme un ensemble intégral et circulaire.

L'utilisation exclusive de composants biosourcés permet d'obtenir une finition de bordure cohérente et durable pour le toit végétalisé, sans compromis sur les performances techniques, la durée de vie ou la facilité de mise en œuvre.

Le système convient aux toits extensifs en sedum et aux toits végétalisés et sert de séparation entre la végétation, le substrat et les zones sans végétation.

Matériel

- HDPE d'origine biologique fabriqué à partir de matières premières renouvelables.
- Teneur 98%.

Dimensions

- Longueur: 2000 mm
- Largeur: 60 / 80 mm
- Hauteur: 60 / 80 mm
- Épaisseur: 2,7 mm

Couleur

- Graphite (RAL 7024)

Poids

- Environ 1,2 kg par pièce

Caractéristiques techniques'

- Mise en œuvre
- Assembler les profilés de rive entre eux pour former une finition de rive continue. Si nécessaire, le profilé peut être collé à l'aide d'un mastic de fixation adapté. Dans certaines applications, le collage n'est pas strictement nécessaire et le produit est maintenu en place par la structure du toit.

Texte du cahier des charges accompagnant le dessin technique 1-01

- Directives
- La mise en œuvre doit respecter les directives en vigueur relatives aux toitures végétalisées ainsi que les prescriptions du fournisseur. Indéformable et résistant aux chocs
- Résistant aux UV
- Résistant aux intempéries et aux variations de température
- Entièrement recyclable
- Durée de vie technique: environ 50 ans

Développement durable

- Émissions de CO₂ : -1,97 kg d'équivalent CO₂ par kg de matériau.

Le produit a ainsi un impact positif avéré sur l'environnement.

Mise en œuvre

Assembler les profilés de rive entre eux pour former une finition de rive continue. Si nécessaire, le profilé peut être collé à l'aide d'un mastic de fixation adapté. Dans certaines applications, le collage n'est pas strictement nécessaire et le produit est maintenu en place par la structure du toit.

Directives

La mise en œuvre doit respecter les directives en vigueur relatives aux toitures végétalisées ainsi que les prescriptions du fournisseur.