



Profilé de séparation biosourcé

Ce profilé de séparation biosourcé a été développé comme alternative durable aux profilés de séparation traditionnels en aluminium et convient aux toitures végétalisées extensives. Le profilé assure une finition soignée du toit et empêche le lessivage du substrat, tout en contribuant à une structure de toiture circulaire et respectueuse du climat.

Grâce à l'utilisation de PEHD biosourcé issu de matières premières renouvelables, ce profilé de séparation offre non seulement des performances techniques, mais aussi un impact environnemental positif démontrable, avec des émissions de CO2 de -1,97 kg CO2-eq par kilogramme de matériau.

Applicabilité

Le profilé de séparation convient aux toitures végétalisées extensives, aux toitures sans rebord et comme séparation entre la végétation, le substrat et les zones sans végétation. Le profilé empêche le substrat d'être emporté par l'eau et assure une finition durable et nécessitant peu d'entretien des bords de la toiture végétalisée.

Dimensions :

Longueur: **200 cm**
Largeur: **60 / 80 mm**
Hauteur: **60 / 80 mm**
Épaisseur: **2,7 mm**



Emballage et logistique

Emballage par lot: **10 pièces**
Poids du lot: **8,8 kg**
Emballage par palette: **220 pièces**
Poids de la palette: **193,6 kg**
Dimensions de la palette: **80 x 120 cm**
Emballage: **sans emballage**

Technique

Poids: **1,2 kg par pièce**
Couleur: **graphite (RAL 7024)**
Matière première: **HDPE biosourcé**
Garantie: **10 ans**



100%
Recyclable

50 année
Durée de vie

98%
Biobased