

Technische Verarbeitungsvorschriften

Biobasiertes Dachrandprofil

Artikelnummer: 8721398837024

Anwendungsbereich

Die Verarbeitungsvorschriften gelten für das biobasierte Dachrandprofil und den dazugehörigen biobasierten Verbinder von New Circle, die für den Einsatz bei extensiven Sedumdächern und Gründächern vorgesehen sind.

Diese Vorschriften beziehen sich ausschließlich auf die Verarbeitung der genannten Produkte und nicht auf den gesamten Dachaufbau oder die Abdichtungskonstruktion.

Vorbereitung

Die Wahl des Untergrunds, der Befestigungsmethode und der gewünschten Oberflächenbehandlung hängt von der jeweiligen Anwendung ab und wird vom Verarbeiter/Installateur festgelegt.

Der Untergrund muss für die gewählte Befestigungsmethode geeignet und frei von Verunreinigungen sein, die eine ordnungsgemäße Verarbeitung beeinträchtigen könnten.

Verarbeitung des Dachrandprofils

Das Dachrandprofil wird als Randabschluss des Gründachs und als Trennung zwischen Vegetation, Substrat und vegetationsfreien Bereichen angebracht. Die Profile lassen sich mithilfe der dazugehörigen biobasierten Verbindungselemente zu einem durchgehenden Randabschluss miteinander verbinden.

Die Befestigung des Dachrandprofils kann durch Verkleben oder durch ein anderes, vom Verarbeiter/Installateur gewähltes Verfahren erfolgen, das der Anwendung und der gewünschten Ausführung entspricht. Das Verkleben ist eine Möglichkeit, aber keine Voraussetzung.

Verarbeitung des Steckverbinders

Der biobasierte Verbinder wird zum Verbinden und Ausrichten von Dachrandprofilen 60/80 verwendet.

Der Verbinder sorgt für eine stabile, präzise und unsichtbare Verbindung zwischen den Profilen und ist ein integraler Bestandteil des biobasierten Systems. dakrandsystem.

Zu beachtende Punkte

Die gewählte Befestigungsmethode muss auf die jeweilige Dachkonstruktion und Anwendung abgestimmt sein.

Bei der Verklebung sind die Produktspezifikationen und Verarbeitungsvorschriften der verwendeten Befestigungsmittel maßgeblich.

Das Dachrandprofil und der Verbinder dürfen nicht gewaltsam verformt oder in einer Weise verändert werden, die ihre Funktion oder Lebensdauer beeinträchtigt.

Abweichungen und Rücksprache

Abweichende Anwendungen oder Verarbeitungsmethoden, die in diesen Vorschriften nicht ausdrücklich aufgeführt sind, müssen vorab mit New Circle abgestimmt werden.

Einschränkungen und Haftung

New Circle haftet für die Qualität und Leistungsfähigkeit des gelieferten Produkts, sofern es gemäß diesen Verarbeitungsvorschriften verarbeitet wird. Die Verantwortung für die Auswahl der Befestigungsmittel, des Untergrunds, der Verarbeitung und des gesamten Dachaufbaus liegt bei der ausführenden Partei.