

Consignes techniques de mise en œuvre

Profilé de rive de toiture Biobased Connector

Référence : 8721398837024

Champ d'application

Les instructions de pose s'appliquent au profilé de rive de toiture biosourcé et au raccord biosourcé correspondant de New Circle, destinés à être utilisés sur les toitures végétalisées et les toitures extensives à sédum.

Ces instructions concernent exclusivement la pose des produits mentionnés et ne s'appliquent pas à l'ensemble de la structure de toiture ni au système d'étanchéité.

Préparation

Le choix du support, de la méthode de fixation et de la finition souhaitée dépend de l'application spécifique et est déterminé par l'applicateur/l'installateur.

Le support doit être adapté à la méthode de fixation choisie et exempt de toute salissure susceptible d'entraver une mise en œuvre correcte.

Pose du profilé de rive

Le profilé de bordure de toiture est installé pour former la bordure du toit végétalisé et servir de séparation entre la végétation, le substrat et les zones sans végétation. Les profilés peuvent être assemblés entre eux pour former une bordure continue à l'aide des connecteurs biosourcés prévus à cet effet.

La fixation du profilé de rive peut s'effectuer par collage ou par toute autre méthode choisie par le poseur/installateur, en fonction de l'application et de la finition souhaitée. Le collage est une option, mais n'est pas obligatoire.

Traitement du connecteur

Le connecteur biosourcé est utilisé pour assembler et aligner les profilés de rive de toiture 60/80.

Il assure un assemblage stable, précis et invisible entre les profilés et fait partie intégrante du système de rive de toiture biosourcé.

Points à prendre en compte

La méthode de fixation choisie doit être adaptée à la structure spécifique du toit et à l'application prévue.

En cas de collage, les spécifications du produit et les consignes d'application des produits de fixation utilisés font foi.

Le profilé de rive et le raccord ne doivent pas être forcés ni modifiés d'une manière susceptible de nuire à leur fonctionnement ou à leur durée de vie.

Dérogations et concertation

Toute utilisation ou méthode de mise en œuvre non mentionnée explicitement dans les présentes instructions doit faire l'objet d'un accord préalable avec New Circle.

Limitations et responsabilité

New Circle est responsable de la qualité et des performances du produit livré, à condition qu'il soit posé conformément aux présentes instructions de pose. La responsabilité du choix des fixations, du support, de la pose et de la structure globale de la toiture incombe à l'entrepreneur.